



上海永晟国际贸易有限公司

Shanghai yongsheng international trade CO.,LTD

网址: www.ina114.com

电话: 021-58777261

021-58777262

021-58777263

021-58795093

021-58795091

传真: 021-58795087

邮箱: ina114@ina114.com

仓库地址: 上海市外高桥保税区日京路35号1056室

办公地址: 上海市浦东区张扬路188号 汤臣中心 B803室

上海永晟经销-深沟球型号列表第一页

基本尺寸 mm				基本额定 负荷 mm		原代号	现代号	安装相关尺寸 mm			极限转速 rpm		重量
Principal dimension				Basic load ratings				Abutment and fillet dimensions			Speed ratings		Weight
d	D	B	rmin	动 dyc	静stc	Old spec	Designation	Ds min	Dh max	R max	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	Kg
				Cr	Cor								
10	30	9	0.6	5	3	200	6200	14	26	0.6	24000	30000	0.0277
12	32	10	0.6	5	3	201	6201	16	28	0.6	22000	28000	0.0365
15	35	11	0.6	6	4	202	6202	19	31	0.6	19000	24000	0.0431
17	40	12	0.6	7	5	203K	6203	21	36	0.6	17000	20000	0.0661
20	47	14	1	10	6.7		6204	25	42	1	15000	18000	0.11
20	47	14	1	10	6.7	204A	6204TN1	25	42	1	15000	18000	0.104
25	42	9	0.3	7.3	4.55	1000905	61905	27	40	0.3	16000	19000	0.0415
25	47	12	0.6	8	5	105	6005	29	43	0.6	15000	18000	0.078
25	52	15	1	11	8	205	6205	30	47	1	12000	15000	0.134
25	52	15	1	11	8	205A	6205TN1	30	47	1	12000	15000	0.126
25	62	17	1.1	22.4	11.5		6305	31.5	55.5	1	11000	14000	0.214
25	80	21	1.5	29	19	405	6405	33	72	1.5	9000	11000	0.53
28	68	18	1.1	25	13		63/28/HA	34.5	61.5	1	9000	11000	0.299
30	47	9	0.3	7.5	4.95	100906	61906	32	45	0.3	14000	17000	0.0433
30	62	16	1	14.8	11.4	206	6206	35	57	1	10000	13000	0.218
30	72	19	1.1	20.5	15	306K	6306	36.5	65.5	1	9000	11000	0.354
30	90	23	1.5	34	22.8		6406	38	82	1.5	8500	10000	0.805
35	62	14	1	12.5	10.5		6007	40	57	1	10000	13000	0.148
35	72	17	1.1	25.7	15.3		6207	41.5	65.5	1	9000	11000	0.284
35	80	21	1.5	27.2	19.2	307K	6307	43	72	1.5	8500	10000	0.456
35	80	21	1.5	27.2	19.2	307A	6307TN1	43	72	1.5	8500	10000	0.443
35	100	25	1.5	55.5	29.5		6407	43	92	1.5	7000	8500	0.919
40	80	18	1.1	23.7	16.8	208K	6208	46.5	73.5	1	8500	10000	0.361
40	90	23	1.5	41	24	308	6308	48	82	1.5	7500	9000	0.642
40	90	23	1.5	41	24	308A	6308TN1	48	82	1.5	7500	9000	0.611
40	90	23	1.5	41	24		6308/HA	48	82	1.5	7500	9000	0.642
40	110	27	2	52	36	408K	6408	49	101	2	6700	8000	1.2
45	100	25	1.5	40.5	30	309Y	6309/YB5	53	92	1.5	6700	8000	0.85
45	75	16	1	20	14		6009	50	70	1	9000	11000	0.246
45	85	19	1.1	24	20.4	209	6209	51.5	78.5	1	7500	9000	0.428
45	85	19	1.1	24	20.4		6209TN1	51.5	78.5	1	7500	9000	0.416
45	85	19	1.1	33	32		209	51.5	78.5	1	5300	7500	0.492
45	100	25	1.5	40.5	30	309	6309	53	92	1.5	6700	8000	0.85
45	120	29	2	60	45	409K	6409	54	111	2	6000	7000	1.69
50	80	16	1	16.9	16.3		6010	55	75	1	6500	10000	0.248
50	90	20	1.1	35	23.2		6210	56.5	83.5	1	7100	8500	0.504
50	110	27	2	48	36	310	6310	59	101	2	6300	7500	1.07
50	110	27	2	48	36		6310TN1	59	101	2	6300	7500	0.998
50	110	27	2	48	36		6310TN11	59	101	2	6300	7500	0.998
50	111	27	2.3	48	38	810		61	101	2	6300	7500	1.1
50	130	31	2.1	71	55	410K	6410	61	119	2	5300	6300	1.85
55	100	21	1.5	33.5	28.8	211K	6211	63	92	1.5	6300	7500	0.605
55	120	29	2	55	45	311K	6311	64	111	2	5600	6700	1.39
55	120	29	2	55	45		6311TN1	64	111	2	5600	6700	1.31
55	140	33	2.1	77	62	411K	6411	66	129	2	5000	6000	2.31
60	95	18	1.1	30	23	112	6012	66.5	88.5	1	6700	8000	0.426
60	95	18	1.1	30	23		6012M	66.5	88.5	1	6700	8000	0.497
60	110	22	1.5	36.5	33	212K1	6212	68	102	1.5	5600	7100	0.793
60	130	31	2.1	63	48.5		6312	71	119	2	5300	6300	1.71
60	130	31	2.1	70	53	312O	6312O1	71	119	2	5000	6000	2.07

上海永晟经销-深沟球型号列表第二页

基本尺寸 mm				基本额定 负荷 mm		原代号	现代号	安装相关尺寸 mm			极限转速 rpm		重量
Principal dimension				Basic load ratings				Abutment and fillet dimensions			Speed ratings		Weight
d	D	B	rmin	动 dyc Cr	静 stc Cor	Old spec	Designation	Ds min	Dh max	R max	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	Kg
60	130	31	2.1	63	48.5				6312TN1	71	119	2	
60	150	35	2.1	84	70	412K	6412	71	139	2	4800	5600	2.78
65	90	13	1	15	17	1000913	61913	70	85	1	6700	8000	0.203
65	100	18	1.1	32	25		6013	71.5	93.5	1	6300	7500	0.428
65	100	18	1.1	32	25		6013M	71.5	93.5	1	6300	7500	0.553
65	120	23	1.5	44	40	213	6213	73	112	1.5	5300	6300	0.973
65	120	23	1.5	43	41	213G		73	112	1.5	5300	6300	1.01
65	120	23	1.5	43	41		180213	73	112	1.5	5300	6300	1.06
65	140	33	2.1	63	48.5	313	6313	76	129	2	4800	5600	2.1
65	140	33	2.1	63	48.5		6313M	76	129	2	4800	5600	2.1
65	160	37	2.1	118	78.5		6413	76	149	2	4500	5300	3.25
70	110	20	1.1	38	31		6014	76.5	104	1	6000	7000	0.62
70	110	20	1.1	38	31		6014M	76.5	104	1	6000	7000	0.757
70	125	24	1.5	46.5	46		6214	78	117	1.5	5000	6000	1.34
70	150	35	2.1	104	68	314	6314	81	139	2	4500	5300	2.55
70	150	35	2.1	104	68		6314/C9	81	139	2	4500	5300	2.55
70	150	35	3	104	68		6314/YA6	81	139	2	4500	5300	2.55
70	150	35	2.1	104	68		6314TN1	81	139	2	4500	5300	2.46
70	180	42	3	143	103		6414	83	167	2.5	3800	4500	4.73
72	110	20	1.1	38	31		60/72	77	105	1	4500	5300	0.584
75	115	20	1.1	38	31		6015	81.5	109	1	5600	6700	0.63
75	115	20	1.1	38	31		6015M	81.5	109	1	5600	6700	0.804
75	115	13	0.6	17	22		16015	81.5	109	1	5600	6700	0.583
75	130	25	1.5	51	50	215	6215	83	122	1.5	4800	5600	1.16
75	130	25	1.5	47	45	215H	6215M	83	122	1.5	4800	5600	1.45
75	130	25	1.5	51	50	210215	6215K	83	122	1.5	4800	5600	1.16
75	160	37	2.1	77	116	315	6315	86	149	2	4300	5000	3.1
75	160	37	2.1	77	116	315K	6315/YA8	86	149	2	4300	5000	3.03
75	160	37	2.1	77	116		6315M	86	149	2	4300	5000	3.77
75	190	45	3	153	114		6415	88	177	2.5	3600	4300	5.57
80	110	16	1	21	25	1000916K	61916	85	105	1	5600	6700	0.35
80	125	22	1.1	47.5	40		6016	86.5	119	1	5300	6300	0.86
80	125	22	1.1	47.5	40		6016M	86.5	119	1	5300	6300	1.08
80	140	26	1.5	55	54.5	216K	6216	89	131	2	4500	5300	1.43
80	170	39	2.1	94.5	86.5	316K	6316	91	159	2	4000	4800	3.64
80	200	48	3	164	125		6416	93	187	2.5	3400	4000	6.63
85	130	22	1.1	47.5	40		6017	91.5	124	1	5000	6000	0.935
85	130	22	1.1	47.5	40		6017M	91.5	124	1	5000	6000	1.12
85	150	28	2	83	64	217K	6217	94	141	2	4300	5000	1.8
85	150	28	2	83	64		6217/HA	94	141	2	4300	5000	1.8
85	150	28	2	60	60		6217M	94	141	2	4300	5000	1.91
85	180	41	3	102	96.5	317	6317	98	167	2.5	3800	4500	4.33
85	210	52	4	133	136	417K	6417	101	194	3	3200	3800	8.12
90	140	24	1.5	58.5	50		6018	98	132	1.5	4800	5600	1.16
90	140	16	1	58.5	50		16018M	95	135	1	4800	5600	0.941
90	125	18	1.1	33	31.5		61918	96.5	119	1	5000	6000	0.572
90	125	18	1.1	33	31.5		61918M	96.5	119	1	5000	6000	0.68
90	140	24	1.5	58.5	50		6018M	98	132	1.5	4800	5600	1.39
90	160	30	2	73.5	72	218K	6218	99	151	2	3800	4500	2.19
90	190	43	3	111	108	318K	6318	103	177	2.5	3400	4000	4.97

上海永晟经销-深沟球型号列表第三页

基本尺寸 mm				基本额定负荷 mm		原代号	现代号	安装相关尺寸 mm			极限转速 rpm		重量
Principal dimension				Basic load ratings				Abutment and fillet dimensions			Speed ratings		Weight
d	D	B	rmin	40 Cr	静stc Cor	Old spec	Designation	Ds min	Dh max	R max	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	Kg
90	190	43	5.5	111	108		6318/YA6	103	177	2.5	3400	4000	4.97
90	225	54	4	193	158		6418	106	209	3	3000	3600	9.47
95	145	16	1	31.5	39		16019	100	140	1	4500	5300	0.869
95	145	24	1.5	60.5	54		6019	103	137	1.5	4500	5300	1.14
95	170	32	2.1	83.5	81.5		6219	106	159	2	3600	4300	2.61
95	170	32	2.1	83.5	81.5		6219M	106	159	2	3600	4300	3.26
95	200	45	3	120	122	319K	6319	108	187	2.5	3200	3800	5.65
95	240	55	4	204	171		6419M	108	187	2.5	3400	3600	13.4
100	140	20	1.1	34.5	35		61920M	106.5	133.5	1	4500	5300	0.96
100	140	20	1.1	34.5	35		61920	106.5	133.5	1	4500	5300	0.85
100	150	24	1.5	56.5	48		6020	108	142	1.5	4300	5000	1.17
100	150	24	1.5	48	56.5		6020M	108	142	1.5	4300	5000	1.4
100	180	34	2.1	94	93	220K	6220	111	169	2	3400	4000	3.2
100	215	47	3	141	133	320K	6320	113	202	2.5	2800	3600	7.01
100	215	47	3	141	133	320K1	6320/YA8	113	202	2.5	2800	3600	7.11
100	250	58	4	224	195	420K	6420	116	234	3	2600	3400	12.8
100	250	58	4	224	195		6420M	116	234	3	2600	3400	15.4
100	180	28	1.8	89	92		720	111.5	171.5	1.8	3400	4000	2.7
105	160	26	2	72.8	65.5		6021	114	151	2	4000	4800	1.62
105	160	26	2	72.8	65.5		6021M	114	151	2	4000	4800	1.92
105	180	22	1.1	52	65		721	113.5	173.5	1	4200	5000	2.61
105	190	36	2.1	102	105	211K	6221	116	179	2	3200	3800	3.66
105	225	49	3	184	153		6321	118	212	2.5	2800	3400	7.84
110	140	16	1	19	28	1000822	61822	115	135	1	4300	5000	0.505
110	150	20	1.1	43.5	44.5	1000922	61922	116.5	143.5	1	4000	4800	0.888
110	170	28	2	81.9	73.5		6022	119	161	2	3800	4500	2.09
110	170	28	2	82	73.5		6022M	119	161	2	3800	4500	2.72
110	170	19	1	57.2	57		16022	115	165	1	3800	4500	1.48
110	170	28	2	81.9	73.5	122HY	6022M/YB5	119	161	2	3800	4500	2.71
110	175	31	2.3	65	74		60722	122	163	2.3	4000	4500	2.67
110	200	38	2.1	102	106	222K	6222	121	189	2	2800	3400	4.29
110	200	38	2.1	102	106		6222M	121	189	2	2800	3400	5.46
110	240	50	3	158	176	322	6322	123	227	2.5	2400	3000	9.49
110	280	65	4	204	249	422K	6422	126	264	3	2200	3000	18.3
110	280	65	4	267	226		6422M	126	264	3	2200	3000	19
120	150	16	1	19	28	1000824	61824	125	145	1	3800	4500	0.568
120	165	22	1.1	41	54		61924M	126.5	158.5	1	3600	4300	1.54
120	180	28	2	68	79.5	124K	6024	129	171	2	3400	4000	2.21
120	180	19	1	60.5	64		16024	125	175	1	3400	4000	1.64
120	180	19	1	60.5	64		16024M	125	175	1	3400	4000	1.82
120	180	28	2	85.2	80		6024M	129	171	2	3400	4000	2.68
120	215	40	2.1	120	131	224K	6224	131	204	2	2800	3400	5.26
120	215	40	2.1	120	131		6224M	131	204	2	2800	3400	6.33
120	260	55	3	175	207		6324	133	247	2.5	2200	2800	12.2
127	228.6	34.93	2	114	133	925		136	219.6	2	2800	3400	7
130	190	19	0.7	43	60	726		134	186	0.7	3200	3800	1.7
130	190	19	0.7	43	60	726H		134	186	0.7	3200	3800	1.91
130	180	24	1.5	65	67	1000926	61926M	138	172	1.5	3400	4000	1.92
130	180	24	1.5	65	67		61926	138	172	1.5	3400	4000	1.56
130	180	22	1.1	79	81.5		16026M	136.5	193.5	1	3200	3800	2.32

上海永晟经销-深沟球型号列表第四页

基本尺寸 mm				基本额定负荷 mm		原代号	现代号	安装相关尺寸 mm			极限转速 rpm		重量
Principal dimension				Basic load ratings				Abutment and fillet dimensions			Speed ratings		Weight
d	D	B	rmin	动dyc	静stc	Old spec	Designation	Ds min	Dh max	R max	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	Kg
				Cr	Cor								
130	200	22	1.1	79	81.5		16026	136.5	193.5	1	3200	3800	2.19
130	200	33	2	78	94	126	6026	139	191	2	3200	3800	3.29
130	200	33	2	78	94	126H	6026M	139	191	2	3200	3800	3.96
130	230	40	3	127	148	226K	6226	143	217	2.5	2600	3200	6.04
130	280	58	4	193	239	326K	6326	146	264	3	2200	2600	14.7
130	280	58	4	230	216		6326M	146	264	3	2200	2600	18.3
140	175	18	1.1	26	40	1000828	61828M	146.5	168.5	1	3400	4000	0.93
140	210	33	2	81	102	128	6028	149	201	2	3000	3600	3.25
140	210	33	2	81	102	128U	6028/C9	149	201	2	3000	3600	3.24
140	210	33	2	81	102	128Y	6028/C9YB2	149	201	2	3000	3600	3.25
140	210	33	2	81	102	128H	6028M	149	201	2	3000	3600	3.89
140	210	22	1.1	80.5	86.5		16028M	146.5	203.5	1	3000	3600	3.08
140	250	42	3	128	150	228K	6228	153	237	2.5	2400	3000	7.41
140	250	42	3	128	150	228	6228M	153	237	2.5	2400	3000	9.44
140	300	62	4	211	272	328K1	6328	156	284	3	2000	2600	18.5
140	300	62	4	253	246		6328M	156	284	3	2000	2600	21.3
144	185	22	0.7	48	67	928T3		148	181	0.7	3600	4000	1.07
149	201	33	0.7	81	102	930T3		153	197	0.7	3000	3600	1.79
150	225	35	2.1	101	125	130K	6030	161	214	2	2600	3200	4.14
150	225	35	2.1	101	125	130KU	6030/C9	161	214	2	2600	3200	4.14
150	225	24	1.1	70	98.5	7000130	16030M	156.5	218.5	1	2600	3200	3.63
150	225	35	2.1	129	126		6030M	161	214	2	2600	3200	5.01
150	270	45	3	156	198	230K1	6230	163	257	2.5	2000	2600	9.76
150	270	45	3	135	169		6230M	163	257	2.5	2000	2600	11.8
150	320	65	4	230	308	330K1	6330	166	304	3	1800	2200	21.4
150	320	65	4	277	280	230H	6330M	166	304	3	1800	2200	26
160	240	38	2.1	110	138	132K1	6032	171	229	2	2400	3000	5.63
160	240	38	2.1	110	138	132U	6032/C9	171	229	2	2400	3000	5.34
160	240	38	2.1	136	135		6032M	171	229	2	2400	3000	6.41
160	240	25	1.5	72	104	7000132	16032M	168	232	1.5	2400	3000	4.61
160	290	48	3	166	218	232K1	6232	173	277	2.5	1900	2400	12.3
160	290	48	3	154	201		6232M	173	277	2.5	1900	2400	14.4
160	340	68	4	238	327	332	6332M	176	324	3	1800	2200	31.3
165	251	35	2.5	113	143	733		177	238	2.5	2200	2600	6.44
170	215	22	1.1	50	61		61834M	176.5	208.5	1	2600	3200	1.87
170	230	28	2	89	100	1000934	61934M	179	221	2	2400	3000	5.19
170	260	42	2.1	131	171	134K1	6034	181	249	2	2200	2800	6.78
170	260	42	2.1	131	171	134H	6034M	181	249	2	2200	2800	8.23
170	260	28	1.5	119	129		16034M	178	252	1.5	2200	2800	5.83
170	260	42	2.1	131	171	134Q	6034Q1	181	249	2	2200	2800	7.94
170	310	52	4	186	256	234K1	6234	186	294	3	1900	2400	15.2
170	310	52	4	175	240		6234M	186	294	3	1900	2400	18.4
170	360	72	4	350	380	334K	6334	186	344	3	1700	2000	30.9
170	360	72	4	350	380		6334M	186	344	3	1700	2000	34.9
180	250	33	2	98	137	1000936	61936M	189	241	2	2200	2800	5.27
180	260	52	2	98	137		63936X1M	189	250.5	2	2200	2800	8.87
180	280	46	2.1	150	202	136K1	6036	191	269	2	2200	2600	8.83
180	280	46	2.1	173	180		6036M	191	269	2	2200	2600	10.7
180	320	52	4	202	287	236K1	6236	196	304	3	1800	2200	15.4
180	320	52	4	197	279		6236M	196	304	3	1800	2600	17.8

上海永晟经销-深沟球型号列表第五页

基本尺寸 mm				基本额定负荷 mm		原代号	现代号	安装相关尺寸 mm			极限转速 rpm		重量
Principal dimension				Basic load ratings				Abutment and fillet dimensions			Speed ratings		Weight
d	D	B	rmin	动 dyc	静stc	Old spec	Designation	Ds min	Dh max	R max	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	Kg
				Cr	Cor								
190	240	24	1.5	48.5	83.5	1000838	61838M	198	232	1.5	2200	2800	2.38
190	260	33	2	127	138		61938M	199	251	2	2200	2800	5.85
190	270	33	2	127	138		61938X1M	199	261	2	2200	2800	6.87
190	290	46	2.1	149	204	138K1	6038	201	279	2	2000	2600	9.58
190	290	46	2.1	180	195		6038M	201	279	2	2000	2600	11.1
190	290	31	2	135	155		16038M	199	281	2	2000	2600	8.11
190	340	55	4	218	321	238K1	6238	206	324	3	1700	2000	18.9
190	340	55	4	205	300		6238M	206	324	3	1700	2000	23.2
200	310	51	2.1	171	245	140K1	6040	211	299	2	1900	2400	11.7
200	310	51	2.1	171	245	140H	6040M	211	299	2	1900	2400	14.3
200	310	34	2	121	179	7000140	16040M	209	301	2	1900	2400	10.3
200	360	58	4	222	332	240K1	6240	216	344	3	1700	2000	22.6
200	360	58	4	206	305		6240M	216	344	3	1700	2000	24.4
220	300	38	2.1	136	162		61944M	231	289	2	1900	2400	7.96
220	310	38	2.1	136	162		61944X1M	231	299	2	1900	2400	9.3
220	340	56	3	245	293		6044	233	327	2.5	1800	2200	15.6
220	340	56	3	245	293		6044M	233	327	2.5	1800	2200	18.8
220	400	65	4	229	365		6244	236	384	3	1500	1800	31.2
230	330	40	2.1	147	227		6646M	241	319	2.1	1600	2000	10.4
240	320	38	2.1	119	186	1000948	61948M	251	309	2	1800	2200	8.1
240	360	56	3	255	315	148	6048M	253	347	2.5	1700	2000	20.7
240	360	56	3	255	315		6048X1M	253	357	2.5	1700	2000	20.7
240	440	72	4	277	470		6248	256	424	3	1300	1600	51.8
260	320	28	2	94	128	100852	61852M	269	311	2	1700	2000	4.85
260	360	46	2.1	163	269		61952M	271	349	2	1600	1900	14.4
260	370	46	2.1	163	269	752		271	349	2	1600	1900	16.5
260	370	60	2.1	175	288		62952X1M-1	271	349	2	1600	1900	20.3
260	400	65	4	294	375		6052M	276	384	3	1500	1800	28.8
280	380	46	2.1	165	282		61956M	291	369	2	1500	1800	15.6
280	390	46	4	165	282		61956X1M-1	291	379	2	1500	1800	17.6
280	420	65	4	305	405		6056	296	404	3	1400	1700	32.2
300	420	56	3	205	370		61960X1	296	407	2.5	1400	1700	20.6
300	420	56	3	207	371	1000960	61960	313	407	2.5	1300	1600	20.7
300	460	50	4	260	370		16060/HA	310	444	3	1200	1500	33.1
300	460	74	4	257	476		6060	316	444	3	1200	1500	48.4
320	480	74	4	265	510		6064	336	464	3	1100	1400	50.3
320	400	38	2.1	121	220		61864F3	331	389	2	1300	1600	11.1
320	412	38	2.5	164	292	864		308	400	2.5	1300	1600	12.7
320	440	56	3	214	395		61964	333	427	2.5	1200	1500	24.9
340	460	56	3	282	420		61968	353	447	2.5	1100	1400	27
360	440	38	2.1	126	242	1000872	61872	371	429	2	1100	1400	12.2
360	540	82	5	310	620		6072F1	381	520	4	1000	1300	64.7
380	480	46	2.1	214	314		61876F1	391	469	2	1000	1300	19
380	520	65	4	266	550		61976	396	504	3	1000	1300	39.8
400	540	65	4	273	582	1000980	61980F3	416	524	3	950	1200	39.4
400	600	90	5	370	780		6080F1	420	580	4	900	1100	86.5
420	560	65	4	247	395	1000984U	61984F1/C9	436	544	3	900	1100	41.9
420	560	65	4	247	395		61984F1	436	544	3	900	1100	41.9
440	600	74	4	292	648	1000988	61988F3	456	584	3	900	1100	60.5
440	650	94	6	390	880		6088	466	624	5	850	1000	108

上海永晟经销-深沟球型号列表第六页

基本尺寸 mm				基本额定负荷 mm		原 代 号	现 代 号	安 装 相 关 尺 寸 mm			极 限 转 速 rpm		重 量
Principal dimension				Basic load ratings				Abutment and fillet dimensions			Speed ratings		Weight
d	D	B	r _{min}	动 dyc Cr	静 stc Cor	Old spec	Designation	D _s min	D _h max	R max	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	Kg
460	620	74	4	299	678			1000992	61992F3	476	604	3	
500	660	75	5	304	716		619/500X3F1	520	650	4	750	900	68.8
500	720	100	6	415	1020		60/500	526	694	5	750	900	135
560	820	115	6	600	1500		60/560N1MAS/C9	584	794	5	630	750	208
800	1150	115	7.5	650	2080		160/800X2F1	836	1114	6	500	550	427
850	1030	82	5	428	1303	10008/850	618/850	870	1010	4	450	530	144
1000	1220	100	6	525	1720		618/1000F1	1026	1194	5	340	400	230
1180	1420	106	6	710	2580		618/1180F1	1206	1394	5	320	360	310
1240	1480	112	6	715	2660		618/1240X1	1266	1454	5	300	340	356

基本尺寸 mm				基本额定负荷 mm		原代号	现代号	安装相关尺寸 mm				极限转速 rpm	重量
Principal dimension				Basic load ratings				Abutment and fillet dimensions				Speed ratings	Weight
d	D	B	rmin	动dyc Cr	静stc Cor	Old spec	Designation	Ds min	Ds max	Dh max	R max	脂润滑 Grease	Kg
25	47	12	0.6	8	5				6005-2RS	29		43	
25	52	15	1	11	8		6205-2RS	30		47	1	8500	0.13
25	52	15	1	11	8	160205	6205-RS	30		47	1	8500	0.13
25	62	17	1.1	22.4	11.5		6305-2RS	31.5	33.5	55.5	1	7500	0.232
25	62	17	1.1	22.4	11.5		6305-RS	31.5	33.5	55.5	1	7500	0.223
28	68	18	1.1	25	13		63/28-RS/HA	34.5		61.5	1	6300	0.305
30	55	13	1	10.2	6.9		6006-2RS	35	35.5	50	1	8000	0.12
30	62	16	1	14.8	11.4	180206K	6206-2RZ	35	37	57	1	10000	0.24
30	72	19	1.1	20.5	15	180306K1	6306-2RS	36.5	41.5	65.5	1	6300	0.355
30	72	19	1.1	20.5	15		6306-2RS/YA6	36.5	41.5	65.5	1	6300	0.338
30	75	20	0.5	25	18	450706K		36.5		78.5	0.5	9000	0.474
32	80	23	0.5	28	20	4507/32KU		38.5		73.5	0.5	9000	0.534
35	72	17	1.1	20	15	180207	6207-2RS	41.5		65.5	1	6300	0.291
35	80	21	1.5	27.2	19.2	180307K	6307-2RS	43		72	1.5	6000	0.491
40	80	18	1.1	23.7	16.8		6208-2RS	46.5		73.5	1	5600	0.406
40	90	23	1.5	41	24	180308	6308-2RS	48	50.5	82	1.5	5000	0.61
40	90	23	1.5	41	24		6308-2RZ	48		82	1.5	7500	0.643
40	85	22	1.5	41	24		6308X3-2RS	48		78	1.5	5000	0.704
45	75	16	1	20	14	180109	6009-RS	50	51	70	1	5600	0.245
45	75	16	1	20	14	160109	6009-2RS	50	51	70	1	5600	0.25
45	85	19	1.1	24	20.4		6209-2RS	51.5		78.5	1	5300	0.452
45	100	25	1.5	40.5	30	180309	6309-2RS	53		92	1.5	4500	0.619
45	100	25	1.5	40.5	30		6309-RS	53	56.5	92	1.5	4500	0.604
45	100	36	1.5	41	32	180609	62309-2RS	53		92	1.5	4500	1.18
50	90	20	1.1	35	23.2	180210	6210-2RS	56.5		83.5	1	4800	0.494
50	110	27	1.5	48	36	180310	6310-2RS	59	63	101	2	4800	1.13
55	100	21	1.5	33.5	28.8	180211	6211-2RS	63		92	1.5	4300	0.594
55	120	29	2	55	45	180311K	6311-2RS	64		111	2	3800	1.39
55	120	29	2	55	45		6311-RS	64	69	111	2	3800	1.4
60	95	18	1.1	30	23		6012-2RS	66.5		88.5	1	4300	0.443

上海永晟经销-深沟球型号列表第七页

基本尺寸 mm				基本额定负荷 mm		原代号	现代号	安装相关尺寸 mm				极限转速 rpm	重量
Principal dimension				Basic load ratings				Abutment and fillet dimensions				Speed ratings	Weight
d	D	B	rmin	动dyc Cr	静stc Cor	Old spec	Designation	Ds min	Ds max	Dh max	R max	脂润滑 Grease	Kg
60	95	18	1.1	30	23			160112	6012-RS	66.5		88.5	
60	110	22	1.5	36.5	33	180212K	6212-2RS	68		102	1.5	4000	0.78
60	130	31	2.1	63	48.5		6312-2RS	71		119	2	3400	1.73
60	130	31	2.1	63	48.5		6312-RS	71		119	2	3400	1.68
65	140	33	2.1	63	48.5		6313-2RS	76		129	2	3200	2.3
65	140	33	2.1	63	48.5		6313-RS	76	81	129	2	3200	2.19
70	110	20	1.1	38	31		6014-2RS	76.5	78	104	1	3600	0.606
70	125	24	1.5	46.5	46		6214-2RS	78		117	1.5	3400	1.06
70	150	35	2.1	104	68		6314-2RS	81		139	2	3000	2.57
70	150	35	2.1	104	68		6314-RS	81		139	2	3000	2.59
70	130	41	1.5	47	45	180714		78.5		122	1.5	3200	2.05
75	115	20	1.1	38	31		6015-2RS	81	83	109	1	3400	0.604
75	130	25	1.5	51	50		6215-2RS	83		122	1.5	3200	1.21
80	125	22	1.1	47.5	40		6016-2RS	86.5		119	1	3200	0.829
80	140	26	1.5	55	54.5	180216	6216-2RS	89		131	2	3000	1.49
80	170	39	2.1	94.5	86.5		6316-RS	91		159	2	2600	3.64
85	130	22	1.1	36.5	31.5	180117	6017-2RS	91.5		124	1	3000	0.966
85	150	28	2	83	64	180217	6217-2RS	94		141	2	2800	1.81
85	180	41	3	102	96.5		6317-RS	98		167	2.5	2400	4.32
90	140	24	1.5	58.5	50		6018-2RS	98		132	1.5	2800	1.18
95	170	32	2.1	83.5	81.5		6219-2RS	106		159	2	2400	2.44
95	200	45	3	120	122		6319-RS	108		187	2.5	2400	5.68
100	150	24	1.5	48	56.5		6020-2RS	108		142	1.5	2600	1.2
100	180	34	2.1	94	93		6220-2RS	111		169	2	2400	3.25
105	160	26	2	72.8	65.5		6021-2RS	114		151	2	2400	1.65
110	175	31	2.3	65	74	60722		119	126	166	2.3	4000	2.67
120	180	28	2	68	79.5		6024-2RS	129		171	2	2200	2.48